

表 4-4-3 人行道配置參考圖檢索表(行人與自行車共用)

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---------|---------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|
| 道路 | 鄰接 | 人行環境(公尺) | 可步行空間 (公 | 自行車 行駛 | 設施帶 主要 | 街道傢俱項目 | 配置類 | 附註 |
| 功能 | 土地 | 人行道淨寬+公共設施帶 | 尺) 人行道+騎 | 空間 | 功能 | | 型 | |
| 分類 | 建物 | | 樓 或退縮空間 | 寬度 | | | (參考例) | |
| | 型式 | | | | | | | |
| 主要或次要道路 | 騎樓\退縮空間 | 2~3.5 | 人行道 大於等於 2 0.8 以上 | ≥2 · 小於 2.5 +騎樓 或退縮 空間 | 人車共用道 · 以行人為優先 | 公車候車 休 憩等候 燈桿 公共設備 消防栓 公車站 牌 停車計時器 郵筒 垃圾箱 座椅 | A07 詳 圖 (圖 4-4- 12) | 1.可考量劃設行人與自行車共用道，寬度不得小於 2 公尺，以 2.5 公尺以上為宜。 2.僅設必要公共設施。 |
| | | 大於 2.5 | 人行道 1.5 以上 0.8 以上 | ≥1.5 +騎樓 或退縮 空間 | 設置自行車優 先道 · 自行 車道單向通行 寬度應≥ | 公車候車 資 行道樹 樹柵 公車站牌 候車亭 資訊看 板 | A08 詳 圖 (圖 4-4- 13) | 1.公共設施帶寬度以 1.5 公尺為原則，最小寬度不宜小於 0.8 公尺。 |

1.5M、最小應
1.2M。雙向
通行以 \geq
2.5M 為宜、
最小應 2M。

化 自行車停
放
郵筒 垃圾箱
座椅
公共電話 自行
車停車架
公共設備

A09 詳
圖
(圖 4-4-
14)

2.公共設施帶設置宜以該路
段所有公共設施最
寬者為設計依據。