

表 4-0-1 市區道路相關法規及手冊範彙整表

市區道路相關法規及手冊規範彙整								2021/08/11				
類別	規範/量化數據	類別	規範/量化數據	類別	規範/量化數據	類別	規範/量化數據					
人行道建置	人行道設置	自行車道建置	與行人共用道	無障礙環境	無障礙坡道	標誌標線及公共設施帶	標線型人行道	鋪面得上色(綠色)·並劃設人行道標字及圖示				
	鋪面		應平整防滑				淨寬宜 $\geq 2.5M$ · 最小 $2M$ 淨高 $\geq 2.5M$	淨寬： 宜 $\geq 2.5M$ 一般 $\geq 1.5M$ 受限 $\geq 0.9M$ 縱坡 $\leq 8.33\%$ 橫坡 $\leq 2\%$	行人穿越道線	長度 $2-8M$ 寬度 $0.4M$ 間隔 $0.4-0.8M$		
	縱坡		$\leq 12\%$ ( $5\%$ 以下為宜)				單一車 淨寬宜 $\geq 1.5M$ · 最小 $1.2M$	20cm $\leq$ 高差 $\leq 75cm$ 防護緣(5cm)	標誌	行人專用標誌「遵22」 或行人及自行車專用 號誌「遵22-1」		
	橫坡		$\geq 0.5\%$ $\leq 5\%$ (一般採 $2\%$ )				雙向或二車 淨寬宜 $\geq 2.5M$ · 最小 $2M$	高低差	高差 $> 75cm$ 安全護欄/護牆(含防 護緣 $110cm$ )	標誌位置	設置於公共設施帶； 不得侵入車道上空 且牌面邊緣與緣石外 緣淨距 $0.2M$ 以上	
	淨高		$\geq 2.1M$ ( $0.6-2.1M$ 無 $0.1M$ 以上凸 出物)				鋪面	平整防滑 警示路段鋪面得 採磚紅色	路緣 斜坡	縱坡 $\leq 8.33\%$ 坡頂平台橫坡 $\leq 5\%$ · 主坡淨寬 $> 1.2M$ 應對準行穿線	標誌高度	不宜影響人行淨高· 若淨高不足設置防護 設施
	淨寬		宜 $\geq 2.5M$ 一般 $\geq 1.5M$ <b>12m以下道路</b> <b><math>\geq 1.2M</math></b>				縱坡	最大 $8\%$ 宜 $\leq 5\%$	警示 設施	人行天橋、人行地 下道(應設) 停車場等出入口、 接近路口(宜設)	植穴設計	植穴圍石與鋪面齊平； 不可影響人行通道淨 寬 $1.5M$ 樹穴 $\geq 1.5M^2$ 覆土略低於人行道鋪 面
	緣石		宜 $10-15cm$ 高				橫坡	宜 $\leq 2\%$	導盲 設施	整齊邊界線 完整性及連續性	街道傢俱	需整合簡化且易維管
	車阻		人行主要路徑 以不設置為原 則； 設置於行穿範 圍內淨間距應 達 $1.5M$				淨高	$\geq 2.5M$	路口安 全	考量設置路段式路 緣斜坡	公共 設施帶	寬度宜 $\geq 1.5M$ ·最小 $0.8M$ 設施突出物外緣與路 面邊線宜有 $\geq 0.2M$ 淨 距
	人行道上清掃孔宜減量 若無收集雨水功能時· 建議採化妝蓋板·避免 設置進水格柵·如設置 進水格柵開孔長邊需與 行進方向垂直·開孔短 邊 $< 1.3cm$		側向安 全淨距				與障礙物宜留 $0.25-0.5M$ 與停車位宜留 $0.75M$					